



Die freistehende Leuchtenserie Kendo Floor zeichnet sich durch minimalistisches Design, hervorragende Materialauswahl und Produktionstechnologie, exquisites Erscheinungsbild und reichhaltige Textur aus. Für Bürobeleuchtungsszenen mit unterschiedlichen Schreibtischen stehen vielfältige Kombinationen des Lampenkopfdesigns zur Verfügung. Seine Lichtausbeute beträgt bis zu 135LM/W, die maximale Leistung beträgt 150 W und der Lichtstrom kann 20.000 Lumen erreichen. Unterstützt Helligkeitsanpassung, Farbtemperaturanpassung, Bewegungserkennung und Konstantlichtregelung. CANSAMBI/TUYA oder OSRAM BT CONTROL ermöglicht Netzwerksteuerung wie HCL- und SWARM-Funktionen. 6063 Aluminium und PMMA/PC-Material, die Beleuchtung vom Lampenkopf, wobei das Verhältnis von Ober- und Unterlicht 8:2 beträgt. UGR < 16, ist weich und bequem. Der Lichtmast besteht aus 6063 Aluminium mit integrierter Stromversorgung und Steuerung. Die Basis besteht aus warmgewalztem Stahlblech.

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.