



Wir haben RAY\_P mit einem Konzept von einfach, modisch und phantasievoll entworfen. Mit ausgezeichneter Handwerkskunst und strengen Standard für Materialien. . Wir verwenden spezielle Mikro-Reflektor und Anti-Glare-Abdeckung, UGR<15, komfortable und weiche Lichtverteilung durch verschiedene Abstrahlwinkel für direkt 80° & indirekt 140°. Breiter Abstrahlwinkel mit professionellem Blendschutzdesign, UGR<15 Modulare lineare Anwendungen DALI und 1-10V Tunable white CASAMBI

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.