



Mit extrem einfachem Design und exzellenter Handwerkskunst sieht ein exquisites Erscheinungsbild mit einer reichen Textur aus. Zusammen mit einem Mikroreflektor und einer Blendschutzabdeckung kann es einen Abstrahlwinkel von 55 ° und eine perfekte Lichtabschaltung realisieren. Der UGR-Wert liegt bei nur 18. Lampe ist einfach zu installieren und zu warten. Hauptmaterial umfasst Aluminiumprofil und PC. Der typische Wert der Lichtausbeute beträgt 130 lm/W, und die Beleuchtung ist flimmerfrei. Lampe unterstützt 1-10 V und DALI-Dimmung. Durch die versenkte Installation kann die Lampe perfekt für Bürokorridore, Wohnbereiche, Treppenhäuser usw. verwendet werden.

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.