









Einbauleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Mit einem äußerst schlichten Design und hervorragender Handwerkskunst überzeugt die Leuchte durch eine elegante Optik und eine hochwertige Haptik. Ausgestattet mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 35°/65° und einen perfekten Lichtaustritt. Der UGR-Wert liegt bei nur 15. Das Design umfasst einen schmalen Rahmen, unabhängige LED-Module sowie eine Ein- und Ausdrückstruktur, wodurch die Installation und Wartung besonders einfach ist. Produktmerkmale Leistungsaufnahme der Leuchte: 8W / 18W Lichtstrom: 850lm / 1900lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 35° / 65° UGR-Wert: <19 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinke	l(L*B*H)m
RAY-Q2_3X3-3/4/6k ONOFF	⁽⁻ 850lm/1900lr	m8W↓/18W	↓<14(35°)/<17(65°	°)35°/65°	141*141*48mm
RAY-Q2_3X3-3/4/6k 1-10V	⁽⁻ 850lm/1900lr	m8W↓/18W	↓<14(35°)/<17(65°	°)35°/65°	141*141*48mm
RAY-Q2_3X3-3/4/6k DALI	⁽⁻ 850lm/1900lr	m8W↓/18W	↓<14(35°)/<17(65°	°)35°/65°	141*141*48mm